



**Specifikationer Ledvance LED**  
**Downlight Slim Runde DN155 12W**  
**1020lm 120D - 840 Kold Hvid | 169mm**

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 233364                               |
| EAN                              | 4058075079052                        |
| Producentkode                    | 4058075079052                        |
| Mærke                            | Ledvance                             |
| Producent navn                   | DL SLIM DN155 12W/4000K WT IP20 LEDV |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 3 år                                 |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 30000                                |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Nødbelysning             | Nej                         |
| Vipbar                   | Nej                         |
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 2x18                        |
| Watt                     | 12W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Farveindstilling          | Enkelt farve               |
| Driver Inkluderet         | Ja                         |
| Lysvinkel (grader)        | 120                        |
| Lumen (Lysfluks)          | 1020lm                     |
| Lysudbytte (Lm/W)         | 85                         |
| Effektfaktor              | >0.50                      |
| Installationsdybde (mm)   | 50                         |
| UGR-indeks                | < 28 - Gangarealer & lager |
| Optisk Dæksel             | PC (Polykarbonat)          |
| Velegnet til udendørsbrug | Nej                        |
| Produkttype               | LED downlight              |

## Armatur information

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montering           | Forsænket                        |
| Udsnit (mm)         | 155                              |
| Beskyttelsesniveau  | IP20 - Næsten støvtæt            |
| IK-Klasse           | IK03 - 0.35 joule                |
| Driftstemperatur    | -20 til + 50                     |
| Materiale           | Polykarbonat                     |
| Armatur Farve       | Hvid                             |
| Armaturfarve        | Hvid                             |
| Armatur Tilslutning | PI [Push-in tilslutning 2-polet] |
| Product Serie       | DOWNLIGHT SLIM                   |

## Mål

|               |     |
|---------------|-----|
| Højde (mm)    | 30  |
| Diameter (mm) | 169 |

## Sensor information

---

Sensor type

Ingen sensor

## Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet** tilbud



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**