



Specifikationer Philips LED downlight  
Coreline DN142B Aluminium Hvid  
19.2W 2300lm 60D - 840 kold hvid |  
Udsnit 200mm - IP20 - UGR<19 -  
dæmpbar

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                    | 248705                     |
| EAN                              | 8720169109018              |
| Producentkode                    | 8720169109018              |
| Mærke                            | Philips                    |
| Producent navn                   | DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                       |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 50000                      |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Nødbelysning             | Nej                         |
| Vipbar                   | Nej                         |
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 2x18                        |
| Watt                     | 19.2W                       |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Ja, kan dæmpes              |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Farveindstilling   | Enkelt farve            |
| Lysvinkel (grader) | 60                      |
| Lumen (Lysfluks)   | 2300lm                  |
| Lysudbytte (Lm/W)  | 120                     |
| Effektfaktor       | >0.95                   |
| UGR-indeks         | < 19 - Kontor og skoler |
| Optisk Dæksel      | PC (Polykarbonat)       |
| Produkttype        | LED downlight           |

## Armaturlinformation

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| EOC8                | 10901800                         |
| Montering           | Forsænket                        |
| Udsnit (mm)         | 200                              |
| Beskyttelsesniveau  | IP20 - Næsten støvtæt            |
| IK-Klasse           | IK02 - 0.20 Joule                |
| Driftstemperatur    | -20 til + 40                     |
| Materiale           | Aluminium                        |
| Armaturlfarve       | Hvid                             |
| Armaturltilslutning | PI [Push-in tilslutning 6-polet] |
| Product Serie       | DN142B                           |

## Mål

|               |     |
|---------------|-----|
| Højde (mm)    | 105 |
| Diameter (mm) | 216 |

Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?



Enkel og effektiv LED løsninger



Skræddersyet tilbud

## Sensorinformation



Op til 7 års garanti på LED produkter



Nem returproces

|             |              |
|-------------|--------------|
| Sensor type | Ingen sensor |
|-------------|--------------|